



KREIDLER
SERVICE

KUNDENDIENST

4/78

Februar 78

Zylinder und Zylinderkopf bei 2-Gang-Automatik-Modellen

Sehr geehrte Damen und Herren,

durch Erneuerung des Zylinder-Druckgußwerkzeuges ergaben sich am Zylinder und Zylinderkopf neue Formen und Maße.

Diese Änderungen sind beim Mofa MF 2

ab Fahrgestell-Nr. 2 382 240
ab Motor-Nr. 2 346 445

und beim Moped MP 2

ab Fahrgestell-Nr. 2 707 641
ab Motor-Nr. 2 423 286

serienmäßig eingelaufen.

Folgende Teile werden von dieser Änderung erfaßt:

alte Et-Nr.	neue Et-Nr.	Benennung	MF 2	MP 2
215.03.86c	215.03.71	Zylinder mit Kolben	1	-
215.03.88c	215.03.73	Zylinder mit Kolben	-	1
215.03.43	215.13.11	Zylinderkopf	1	1
215.03.44	215.13.15	Zylinderkopfdichtung	1	1

Austauschbarkeit

Im Reparaturfall sollte des besseren Aussehens wegen der Austausch der Teile möglichst in gleichartigem Zustand erfolgen, also alt für alt und neu für neu.

Da allerdings in absehbarer Zeit die alten Zylinder 215.03.86c (MF 2) bzw. 215.03.88c (MP 2) nicht mehr lieferbar sein werden, können auch neue Zylinder 215.03.71 (MF 2) bzw. 215.03.73 (MP 2) verbaut werden; bei Weiterverwendung des bisherigen Zylinderkopfes 215.03.43 ist die bisherige Zylinderkopfdichtung 215.03.44 zu montieren.

Mit freundlichen Grüßen

KREIDLER WERKE GMBH
i. V.

Giesler

i. A.

v. Inama

KUNDENDIENST

3/78

Februar 78

1. Spoilersitzbank
2. Gußrad in Verbundbauweise

Sehr geehrte Herren,

im Rahmen der Modellpflege setzten folgende Verbesserungen bei unseren Baumustern ein:

1. Spoilersitzbank

Die Florett-Modelle Mokick RMC werden

ab Fahrgestell-Nr. 4 079 957

und das Kleinkraftrad RS

ab Fahrgestell-Nr. 5 173 305

wahlweise serienmäßig mit einer Spoilersitzbank ausgestattet.

Austauschbarkeit

Die Spoilersitzbank kann an allen Florett-Modellen mit Blinkanlage unter Verwendung folgender Teile nachträglich montiert werden:

1	x	37.29.70	Rahmen
1	x	27.94.89	Spoilersitzbank, vollst.
1	x	27.00.25	Klebebild für Sitzbankleiste links
1	x	27.00.26	dto. rechts
2	x	00.10.50	Sechskantschraube M 6 x 35
2	x	37.81.20	Verstellschraube
2	x	37.81.21	Sechskantmutter
1	x	27.94.01	Heckverkleidung
1	x	27.00.24	Klebebild für Heckverkleidung
1	x	37.81.22	Halter für Kennzeichenunterlage (nur RS)
1	x	87.81.65	Rückleuchte, vollst. (bei allen 3-Gang-Mokick, 4-Gang-Mokick bis Fg.-Nr. 4 079 957, RS bis Fg.-Nr. 5 164 505)
n.B.		00.11.42	Sechskantschraube M 6 x 16
n.B.		00.33.50	Scheibe A 6,4
n.B.		00.43.57	Sechskantschraube M 6 x 16
n.B.		00.20.10	Sechskantmutter M 6

Der nachträgliche Anbau der Spoilersitzbank an 3-Gang-Mokicks sowie an 4-Gang-Mokicks und RS vor den genannten Fahrgestell-Nummern erfordert eine Abnahme nach § 19 StVZO durch den TÜV.

Bei allen Modellen nach den vorgenannten Nummernkreisen ist die Spoilersitzbank Bestandteil der ABE.

b.w.

2. Kreidler-Verbundräder

Bei den Baumustern Florett Mokick RMC

ab Fahrgestell-Nr. 4 079 957

und Mofa Flory

ab Fahrgestell-Nr. 2 816 065

werden Kreidler-Verbundräder mit Trommelbremsen 120 mm \emptyset vorn und hinten

und beim Baumuster Florett RS

ab Fahrgestell-Nr. 5 177 705

werden Kreidler-Verbundräder mit Scheibenbremse vorn und Trommelbremse 160 mm \emptyset hinten montiert.

Verbundräder haben den Vorteil, daß die Felge im Bedarfsfall getauscht werden kann, sofern Speichen und Nabe unbeschädigt sind; sie sind widerstandsfähiger gegen schlagartige Belastung und haben eine sehr hohe Lebenserwartung.

Montagehinweis:

Beim Austausch der Felge sechs Befestigungsschrauben mit 15 - 17 Nm (1,5 - 1,7 kmp) anziehen!

Austauschbarkeit

Unter bestimmten Voraussetzungen können Guß- bzw. Speichenräder gegen Verbundräder ausgetauscht werden. Wir haben hierfür eine besondere Unbedenklichkeitsbescheinigung ausgearbeitet, die unter Angabe des Fahrzeugtyps und der Fahrgestell-Nummer gesondert angefordert werden muß.

Mit freundlichen Grüßen

KREIDLER WERKE GMBH

i.V.



Giesler

i.A.



v. Inama

www.kreidleroriginal.com